

Yhdistelmämittari CAPELEC CAP3600EX-GOM

TEKNISET OMINAISUUDET

Virransyöttö:	230VAC / 0,9A
Esilämmitys aika:	3-6 min
Käyttölämpötila:	+ 5°... + 40°C
Ilmankosteus:	30 % ... 90%
Varastointilämpötila:	-32°...+55°C

MITAT

Telineellä: 1450 x 250 x 150 (KxLxS)

MITTAUSALUEET

• CO	0 ... 15,0 %
• CO ₂	0 ... 20,0 %
• O ₂	0 ... 25,0 %
• HC	0 ... 20000 ppm
• Lambda λ	0.600 ... 1.200
• Opasiteetti	0,00 ... 9,99 m ⁻¹
• RPM:	0...9999
• Öljyn lämpötila:	-5°...+150°C

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Näyttölaite CAP3600
- Savutuskammio CAP3030
- Pyöräsarja PRO03017
- Bluetooth kammio CAP1221
- Bluetooth EOBD liitäntä CAP4220
- RPM adapteri CAP8530BTH
- Näppäimistö
- Näyteletkut ja anturit



Laitteessa on suomenkieliset Trafín ohjeen mukaiset mittausohjelmat bensiini- ja dieselkäyttöisille ajoneuvoille.

Monipuoliset RPM-valinnat: OBD-pistokkeen kautta uusista autoista, magneettianturilla moottorin värinästä tai akkumittaus. Kaikki vaihtoehdot käyttävät langatonta Bluetooth tekniikkaa – ei enää helposti sotkeutuvia ja rikkoutuvia kaapeleita!

Virallisten mittausohjelmien lisäksi perusmittaus bensiini-autoille ja graafinen mittaus opasiteetista/rpm.

- Nopea lämpenemisaika
- Vähäinen huoltotarve.
- Käyttö 23" kosketusnäytöllä, IR-kauko-ohjaimella ja langattomalla näppäimistöllä



Maahantuonti:

MOTRON OY

Kolamiilunkuja 10, 01730 Vantaa

P.09-8840033

www.motron.fi