

4-pyöräsuuntauslaite SPACE MATRIX 680WS

TEKNISET OMINAISUUDET

Vannekoko: 10"-24"

MITTAUSALUEET

Erillisaura: ± 2°30'

Caster: ± 18°

Camber: ± 5°

KPI: ± 18°

Set Back: ± 5°

Ajokulma: ± 5°

Käyttöjännite: 230 VAC

MITAT

Laitteisto: 1500 x 1150 x 780

VAKIOVARUSTEET

- Teline sisältäen PC:n, A4 tulostimen, 19" näytön, näppäimistön ja paikat mittausyksiköille
- 4 kpl mittausyksiköitä
- 2 kpl kääntölevyjä eteen
- 4 kpl vanteenkiinnittimiä
- ohjauspyörän lukitsin
- jarrupolkimen lukitsin
- Windows ohjelmisto

LISÄVARUSTEET

- Liukulevyt taakse SPS110A2
- Pikakiinnittimet renkaan ulkopinnalta SPSTDA38



Matrixissä yhdistyy helppokäyttöisyys tarkkuuteen ja nopeuteen. Neljä mittausyksikköä varustettuina tarkoilla CCD antureilla takaavat oikean diagnoosin ja säädöt. Ergonomiaa lisää mittausyksiköiden erittäin alhainen paino.

Tiedonsiirto emolaitteeseen langattomasti Bluetoothin avulla ja mittausyksiköiden välillä IR järjestelmällä. Ohjelman käyttö onnistuu neljän näppäimen avulla, joita voidaan käyttää myös mittausyksiköistä.

Tarkka monitori, grafiikkapohjainen ohjelmisto, tehokas PC ja värimustesuihkutulostin takaavat sujuvan työskentelyn. Laittelineen toteutus on käytännöllinen ja vähän tilaa vievä sisältäen säilytyspaikat myös vanteen kiinnittimille.

Mittausyksiköissä on tehokkaat akut. Windows ohjelmisto sisältää yli 20000 ajoneuvon tiedot ja mahdollisuuden muokata niitä. Asiakkaiden tietoja voidaan etsiä asiakas- tai rekisterinumeron avulla.

Automaattisesti aktivoituvaa spoileriohjelmaa mahdollistaa matalilla helmoilla varustettujen autojen mittaamisen.

Maahantuonti:

MOTRON OY

Kolamiiunkuja 10, 01730 Vantaa

P.09-8840033

www.motron.fi