

# EOBD analysaattori CAPELEC CAP3201-G

## TEKNISET OMINAISUUDET

Virransyöttö:	230VAC / 0,9A
Esilämmitys aika:	3-6 min
Käyttölämpötila:	+ 5°... + 40°C
Ilmankosteus:	30 % ... 90%
Varastointilämpötila:	-32°...+55°C

## MITAT

Telineellä: 1170 x 500 x 500 (KxLxS)

## MITTAUSALUEET

• CO	0 ... 10,5 %
• CO <sub>2</sub>	0 ... 21,0 %
• O <sub>2</sub>	0 ... 21,7 %
• HC	0 ... 20000 ppm
• Lambda λ	0.600 ... 1.200
• RPM:	0...9999
• Öljyn lämpötila:	-5°...+150°C

## TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Näyttölaite CAP3201-GO
- Teline PRO02698
- Bluetooth näyttölaite CAP1220
- Bluetooth EOBD liitäntä CAP4220
- RPM adapteri CAP8530BTH
- Näppäimistö
- Näyteletku ja anturi



Laitteessa on suomenkieliset Trafín ohjeen mukaiset mittausohjelmat bensiinikäyttöisille ajoneuvoille:

- EOBD autot (yhdistetty EOBD testi ja päästömittaus)
- Katalysaattoriautot (2 mitausta, automaattinen arviointi)
- Autot ilman katalysaattoria (1 mittaus, ei arviointia)

Monipuoliset RPM-valinnat: OBD-pistokkeen kautta uusista autoista, magneettianturilla moottorin värinästä tai akkumittaus. Kaikki vaihtoehdot käyttävät langatonta Bluetooth tekniikkaa – ei enää helposti sotkeutuvia ja rikkoutuvia kaapeleita!

Virallisten mittausohjelmien lisäksi perusmittaus bensiinialkautoille ja erillinen EOBD ohjelma esim. vikakoodien nol-laukseen.

- Nopea lämpenemisaika
- Vähäinen huoltotarve

Maahantuonti:

**MOTRON OY**

Kolamiilunkuja 10, 01730 Vantaa

P.09-8840033

www.motron.fi