

Pakokaasumittari CAPELEC CAP3201-G-ECO

TEKNISET OMINAISUUDET

Virransyöttö:	230VAC / 0,9A
Esilämmitys aika:	3-6 min
Käyttölämpötila:	+ 5°... + 40°C
Ilmankosteus:	30 % ... 90%
Varastointilämpötila:	-32°...+55°C

MITAT

Telineellä: 1170 x 500 x 500 (KxLxS)

MITTAUSALUEET

• CO	0 ... 10,5 %
• CO ₂	0 ... 21,0 %
• O ₂	0 ... 21,7 %
• HC	0 ... 20000 ppm
• Lambda λ	0.600 ... 1.200
• Opasiteetti	0,00 ... 9,99 m ⁻¹
• RPM:	0...9999
• Öljyn lämpötila:	-5°...+150°C

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Näyttölaite CAP3201-G-ECO
- Näyteletku ja rpm-mittauskaapeli (akku)

LISÄVARUSTEET:

- Pyöräteline
- Langaton näppäimistö
- savutusmittausvarusteet



Laitteessa on suomenkielinen perusohjelma bensiini-käyttöisille ajoneuvoille.

RPM-mittaus akkujännitteestä vakiona.

- Nopea lämpenemisaika
- Vähäinen huoltotarve.
- Kestävä ja tukeva rakenne.

Maahantuonti:

MOTRON OY

Kolamiilunkuja 10, 01730 Vantaa

P.09-8840033

www.motron.fi