

Savutusmittari CAPELEC CAP3200-O

TEKNISET OMINAISUUDET

Virransyöttö:	230VAC / 0,9A
Mittauskammion tehollinen pituus:	215mm ± 0,5
Esilämmitysaika:	3-6 min
Käyttölämpötila:	+ 5° ... + 40°C
Ilmankosteus:	30 % ... 90%
Varastointilämpöt:	-32° ... +55°C

MITAT

Telineellä: 1170 x 500 x 500 (KxLxS)

MITTAUSALUEET

- Opasiteetti 0,00 ... 9,99 m⁻¹
- Resoluutio: 0,01 m⁻¹
- RPM: 0...9999
- Öljyn lämpötila: -5°...+150°C

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Näyttölaite CAP3201-O
- Savutuskammio CAP3030
- Teline PRO02698
- Bluetooth näyttölaite CAP1220
- Bluetooth kammio CAP1221
- RPM adapteri CAP8530BTH
- Näppäimistö



Laitteessa on suomenkielinen Trafin ohjeen mukainen savutusmittaus-ohjelma.

Monipuoliset RPM-valinnat: OBD-pistokkeen kautta uusista autoista, magneettianturilla moottorin värinästä tai akkumittaus. Kaikki vaihtoehdot käyttävät langatonta Bluetooth tekniikkaa – ei enää helposti sotkeutuvia ja rikkoutuvia kaapeleita!

Virallisen mittausohjelman lisäksi graafinen testitulos opasiteetista/rpm arvoista tulostettavissa.

- Nopea lämpenemisaika
- Vähäinen puhdistus-tarve.
- Kestävä ja tukeva rakenne.

Maahantuonti:

MOTRON OY

Kolamiilunkuja 10, 01730 Vantaa

P.09-8840033

www.motron.fi